SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Chaussure haute CAMBERRA	**Code: MB2020Z9**	**MB20 CHAUSSURES S£RIE ULTRALIGHT**

Description

Chaussure haute avec tige en fibre de nylon sans couture. Equip®e d'un embout en fibre de verre et d'une semelle antiperforation encomposite d'une ®paisseur constante de 4 mm. Sans m®tal.
SEMELLE: (EVA/CAOUTCHOUC) Semelle intercalaire en EVA hautement expans®, offrant une r®sistance ®lev®e aux chocs, ce qui rend la chaussure plus flexible et plus l®g¯re. Semelle d®usure en caoutchouc nitrile qui garantit une parfaite adh®rence tant sur les surfaces s¯ches que humides.
SEMELLE INT£RIEURE: Semelle int®rieure r®alis®e dans un mat®riau ¨ deux composants avec coque en mousse de polyur®thane et memory PU ¨ ®paisseur variable: 4 mm dans la partie avant et9 mm dans la zone du talon. Propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
DOUBLURE DRY PLUS : En polyester, avec un haut pouvoir drainant gr©ce aux hautes propri®t®s d'absorption du tissu et de la structure.

Caract®ristiques principales :
- Membrane imperm®able en TPU
- Extr°mement l®ger, respirant et confortable
- Tige sans couture pour une meilleure adh®rence du pied et une meilleure r®sistance ¨ la d®chirure et ¨ l'abrasion
- High Durability Cap System : Syst¯me d'embout TPU ¨ haute durabilit®
- Semelle antiperforation "T-FLEX" avec une ®paisseur constante de 4 mm
- Soutien arri¯re en TPU, pour optimiser la stabilit® dans la zone du talon
- Semelle EVA/caoutchouc ergonomique et ultra-flexible qui garantit un haut niveau de confort
- Convient pour des environnements propres, caract®ris®s par des sols ¨ faible irr®gularit®

Le produit a ®t® con-u et fabriqu® conform®ment au r¯glement (UE) 2016/425 et ¨ ses modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	En stock: 36 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S7S FO SR	

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien