



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: ZAPATO BAJO LOW DIELECTRIC	70X c. MB2025B0	MB20 CALZADO SERIE ULTRA LIGHT
---	------------------------	---------------------------------------

8 YgW]dVQb

Óæ: æ[Áæð Áæ]. &æ[Áæ] Áæ |æÁ} Áæ[ÁæÁ^ |] Éæ Áæ. ç |æ Éæ
T ÓVÓSAUÓÓÉÓ [Á } ç |æÁ} Áæ[ÁæÁ^ ç |æ Áæ { ç æÁÁæ [] [• æ ÁæÁ
tipo PS. S1PS. La suela en EVA/GOMA tiene la entresuela de EVA
ææ ^) ç Áæ ç) æ ææ[Éæ [á |æ] ææ ç ~ ^ Éæ ^ ÁæÁ^ ^ Áæ] ææ æ ÁæÁ
^ çæ |æ Áæ Áæ | [ÉæÁ ^ |æÁ çæ) æÁ Áææ & ç Á æ çæ[Á ææ çæ æ] Áæ æ |æ
perfecto tanto en superficies secas como mojadas.
Sæ[æ çæ Áæ. a Áæ | [æææ Áæ æ |æææ [] [] ^) ç Áæ [Áææ & ÁæÁ.] ~ { æ
de poliuretano y memory PU de grosor variable: 4 mm en la parte
delantera y 9Á { Á} Áæ[æÁ Áæ] Éæ [çæ |æ. Á | [] æ ææ. Áæ çæ ~ ^ Éæ
çæ çæ. a çæ É
ÓÁæ | [ÁÓÜYÁÚŠWÁ } Á [|æ. ç |æ } ^ Á } Áæ ç Á [á |æ |æ] æ ç Áæ àææ [Áææ
* |æ] Áæ ææææ Áæ Áæ. [|æ] ÁæÁ ^ Áæ[Áæ. d ^ & ç |æ



Óææç |ð çæ Áæ |æ ææ. K
ÉÓç ^ { æææ ^) ç Áæ | [Éæ ç.] ææ |æ Áæ [[á [|æ
ÉÓ | ç Áæ Áæ. ç |æ Áææ } Áæ. ç Áæ |æ [Áæ] æ Éæ. æ ç) ç Áæ Áæ. * æ | Áæ
æææ |æ æ }
- Sistema High Durability Cap System: sistema de puntera TPU de gran durabilidad.
- Lamina en composite "T-FLEX" de 4 mm de espesor constante.
- Soporte trasero de TPU para optimizar la estabilidad en la zona del çæ] É
ÉÜ ^ |æ Áæ [{ çæ. * [] } 5 { ææ Áæ |æ çæ |æ Áæ ææ } Áæ æ } | | É
- Adecuado para entornos caracterizados por suelos con un bajo grado de rugosidad.

Corriente de cruce: 0,9Á çæ [Áæ.) æ } Áææ Áæ (8.000 V)
ÓÁæ ææ ÁæÁ [{ ^ çæ Áæ } ææ.) æ } Áæ Áæ 8.000 V a 60 Hz durante un minuto, tal y como prescribe la norma estadounidense ASTM F2413.
El flujo de corriente medido (0,9Á çæ çæ [Áæ |æ |æ Áæ æ Áæ | çæ [Áæ]
prescrito por la norma mencionada de 1,0 mA.

ÓÁæ | [á ^ & ç Áæ æ [Áæ ^ çæ æ [Áæ ææ.] ^ çæ Áæ |Ü. * |æ ^ ç
(UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Óææ. * çæ II	Color GRIS	Tallas 39 - 47
--------------------------	----------------------	--------------------------

Cantidad Caja 10	Certificaciones EN ISO 20345 Óæ Áæ Áæ [çææ] KJÓUÚÁ ÚÓÉÓÁUÚÁ ASTM F2413	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^) ç Áæ Áæ ç Áæ [ç. * æ [Áæ Áæ ç] [çæ] Á directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que [[Áæ ææ. Á. ç.] Áæ] ^ æ & çæ [] ææ } ^ Éæ Áæ [Áæ. a] Áæ ç. * [Éæ Áæ] deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. P [Á çæ æ Á. çæ ææ Á. ç ææ Á. ^ Á [á æ] Áæ ææ Á los materiales.
--	--	--

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------