SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CAL¢ADO BAIXO LOW DIELECTRIC	**C· digo: MB2025B0**	**MB20 CAL¢ADO DA S£RIE NEW ULTRA LIGHT**

Descri- «o

Cal- ado de alto diel®trico, com parte superior em fibra de nylon, sem costuras. SEM METAL. Equipado com biqueira de fibra de vidro e l©mina de comp· sito. O solado em EVA/BORRACHA tem um solado interm®dio em EVA altamente expandido com propriedades antichoque, o que torna o cal- ado mais flex²vel e mais leve. A sola em borracha nitr²lica garante uma ader° ncia perfeita tanto em superf²cies secascomo molhadas.
A palmilha ®fabricada em material bicomponente com um revestimento de espuma de poliuretano e mem· ria PU de espessura vari§vel: 4 mm na parte da frente e 9 mm na zona do calcanhar. Not§veis propriedades antichoque. Antiest§tico. O forro DRY PLUS de poli®ster tem um elevado poder de drenagem gra- as ¨ alta capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- Extremamente leve, respir§vel e confort§vel
- Parte superior sem costuras para um ajuste confort§vel ao p®, resistente ao rasgo e ¨ abras«o
- Sistema High Durability Cap: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
- L©mina de comp· sito ñT-FLEXòcom uma espessura constante de 4 mm
- Apoio traseiro em TPU para otimizar a estabilidade na zona do calcanhar
- Solado ergon· mico e ultra-flex²vel em Eva/borracha que garante um elevado n²vel de conforto
- Adequada para ambientes limpos, caracterizados por solos com um baixo grau de rugosidade

Corrente de atravessamento: 0,6 ma (com tens«o fixa de 18.000V)
O cal- ado foi testado a uma tens«o de 18.000 V a 60 Hz durante um minuto, conforme prescrito pela norma americana ASTM F2413.
O fluxo de corrente medido (0,6 ma) foi inferior ao limite m§ximo prescrito pela norma acima referida de 1,0 mA.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	CINZENTO	Em stock: 39 - 47

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:SBPS WPA E FO SR ASTM F2413	Guardar o cal- ado limpo num local fresco e seco, afastado de fontes de calor e da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. Os sapatos devem ser limpos com escovas de cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o