

Nome: Scarpa alta DIELECTRIC	Codice: MB2026B0	MB20 CALZATURE SERIE ULTRA LIGHT
-------------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

TOMAIA: In fibra di nylon con inserti in KPU, micro-iniezione di poliuretano, combina elasticità e resistenza. Il nylon, materiale elastico e altamente resistente a trazioni e sollecitazioni, assicura una maggiore durata. Inoltre, le sue proprietà traspiranti e di asciugatura rapida garantiscono traspirabilità e freschezza all'interno della calzatura.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone.

CHIUSURA: Lacci con occhielli rinforzati.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante.

Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilità.

PLANTARE: Materiale bi-componente con scafo in schiuma di poliuretano e MemoryPU a spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona del tallone con notevoli proprietà anti-shock. Antistatico. Preformato nella zona mediale, supporta l'alloggiamento del piede adattandosi alla sua conformazione.

SUOLA: EVA/Gomma, ergonomica, ultraleggera, morbida e flessibile.

L'intersuola ultraleggera in EVA offre comfort e flessibilità, mentre il sistema di assorbimento degli urti nella zona mediana aiuta a ridurre l'affaticamento durante l'uso. Il battistrada in gomma migliora le performance antiscivolo, soprattutto sul bagnato. Il profilo piatto dona stabilità e sostegno durante la camminata e i lavori stazionari, rendendo la calzatura ideale per ambienti puliti, superfici lisce e terreni con basso livello di asperità. La gomma ad alte prestazioni resiste ad oli e idrocarburi. Resiste al calore fino a 300°C (HRO).

METAL FREE

DIELETTICA, resistente ai rischi elettrici. Le calzature conformi alla norma ASTM F2413 garantiscono una resistenza della suola tale da limitare il flusso di corrente quando esposti a tensione elettrica. Le calzature sono adatte a proteggere da contatto accidentale su cavi in tensione.

Corrente di attraversamento: 0,9mA (con tensione fissa di 18.000 V).

La calzatura è stata testata ad un voltaggio di 18.000 V a 60 Hz per un minuto, come prescritto dalla norma americana ASTM F2413. Il passaggio di corrente misurato (pari a 0,9 mA) è stato inferiore al limite massimo prescritto dalla norma sopraindicata di 1,0 mA.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Aggiornamento del 20/01/2025 - performance HRO disponibile dai lotti cronologicamente successivi al lotto n°829272411



Categoria II	Colore GRIGIO	Disponibilità Taglie A magazzino: 38 - 47
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10

EN ISO 20345



Valori: SBPS WPA E HRO FO SR

ASTM F2413

Destrezza

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione