



FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato AURORA 70XII c. MB2215Z9 **MB22 CALZADO SERIE NITRAL**

8 YgWjdWQE

PLANTILLA: De espuma de poliuretano de espesor variable, con capa de revestimiento de poliuretano flexible y resistente a la abrasión. La espuma tiene una densidad de 300 kg/m³ (HRO). Antideslizante y resistente a aceites e hidrocarburos, ofrece un fuerte agarre en superficies mojadas.



Óæ^* [;ðæ II	Color NEGRO	Tallas En stock: 35 - 48
Cantidad Caja 10	Certificaciones EN ISO 20345  Óæ^Á^Á!{ ð&&ó } KU7S CI HI HRO FO SR	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la lluvia. Antes de cada uso es necesario comprobar que no estén dañados. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado