SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: ZAPATO BAJO MAXIMUM OASIS	**C· digo: MB2311Z9**	**MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM**

Descripci· n

Calzado bajo, con cordones, corte de microfibra y l§mina de composite de espesor homog®neo de 4 mm, puntera de fibra de vidrio. La suela de PU/caucho est§ formada por una parte interna de poliuretano de celdas anchas con alto efecto de memoria para favorecer el amortiguamiento y evitar los impactos. La suela externa de caucho de nitrilo, con un esculpido acentuado y bicolor negro/rojo, es resistente a los hidrocarburos y presenta tambi®n buenas propiedades antideslizantes en suelos mojados. Las aplicaciones rojas, con densidad y dureza m§s altas, otorgan a la suela propiedades antitorsi· n y le permiten afrontar ambientes con grava, rocas o irregulares.
La plantilla es de material monol²tico a partir de una combinaci· n de EVA y CAUCHO de espesor variable: 5 mm en la parte delantera y 10 mm en la zona del tac· n. Solo se puede utilizar con el calzado de la serie Maximum. Antiest§tica. El forro de poli®ster tieneun excelente poder drenante, gracias a la alta capacidad de absorci· n del tejido y de la estructura.

Caracter²sticas principales:
-Ajuste muy ancho
-Ideal para ambientes en los que hay hidrocarburos y sustancias qu²micas
-Las caracter²sticas de la suela bicomponente favorecen el amortiguamiento y evitan los impactos.
-La suela externa de caucho de nitrilo resiste a hidrocarburos y es antideslizante en suelos mojados.
-Las aplicaciones, de densidad y dureza mayor, le otorgan propiedades antitorsi· n
-Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
-Ideal para ambientes con grava, rocas o irregulares

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	39 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3S HI HRO FO SC SR	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado