SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SCARPA BASSA MAXIMUM OASIS	**Codice: MB2311Z9**	**MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM**

Descrizione

Calzatura bassa, con lacci, realizzata con tomaia in microfibra e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm e puntale in fibra di vetro. La suola in PU/gomma ¯ realizzata, nella parte interna, in poliuretano a cellule larghe con alto effetto memoria perfavorire lâammortizzazione ed evitare gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica dalla scolpitura pronunciata e bicolore nero/rosso ha caratteristiche di resistenza a idrocarburi, nonch®resistenza allo scivolamento in presenza di bagnato. Gli inserti di colorerosso con una densit¨ e durezza maggiore, conferiscono alla suola caratteristiche anti torsione e la rendono predisposta per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.
Il plantare, in materiale monolitico ¯ realizzato dallâunione di EVA e GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Antistatico. La fodera in poliestere, ha un elevato potere drenante grazie allâalta capacit¨ assorbente del suo tessuto e della sua struttura.

Caratteristiche principali:
-Calzata molto ampia
-Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche
-Le caratteristiche della suola bicomponente incrementano lâammortizzazione e l'effetto anti-shock
-Il battistrada in gomma nitrilica resiste a idrocarburi e allo scivolamento su superfici bagnate
-Gli inserti di densit¨ e durezza maggiori, conferiscono caratteristiche anti torsione
-Sistema High Durability Cap System: sistema ad elevata durabilit¨ del puntale in TPU
-Idonea per ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	39 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori: S3 SRC HRO	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Destrezza	Manutenzione