SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO BAIXO MAXIMUM OASIS	**Codice: MB2311Z9**	**MB23 CAL¢ADO DA S£RIE MAXIMUM**

Descrizione

Sapato baixo, com atacadores, com parte superior em microfibra e l©mina em comp· sito com uma espessura constante de 4 mm e biqueiraem fibra de vidro. A sola em PU/borracha ®feita de poliuretano de c®lulas largas no interior com um efeito de mem· ria elevado parapromover o amortecimento e evitar choques. O piso em borracha nitr²lica com padr«o pronunciado e bicolor preto/vermelho ®resistente aos hidrocarbonetos e ao deslizamento em piso molhado. As inser-»es de cor vermelha, com densidade e dureza acrescidas, conferem ¨ sola caracter²sticas anti-tor-«o e tornam-na adequada para ambientes de pedregosos, rochosos ou irregulares.
A palmilha em material monol²tico ®composta por uma combina-«o de EVA e BORRACHA de espessura vari§vel: 5 mm na parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Antiest§tico. O forro de poli®ster tem um elevado poder de drenagem gra-as ¨ alta capacidade de absor-«o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- Ajuste muito largo
- Ideal para ambientes onde est«o presentes hidrocarbonetos e produtos qu²micos
- As caracter²sticas da sola bicomponente aumentam o amortecimento e o efeito antichoque
- O piso de borracha nitr²lica resiste aos hidrocarbonetos e ao deslizamento em superf²cies molhadas
- As inser-»es de maior densidade e dureza proporcionam caracter²sticas anti-tor-«o
-Sistema High Durability Cap: sistema de elevada durabilidade da biqueira em TPU
- Adequado para ambientes com cascalho, rocha ou irregulares

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as altera-»es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	39 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S HI HRO FO SC SR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal-ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione