SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CHAUSSURE MOYENNE MAXIMUM PRIMA	**Code: MB2313Z9**	**MB23 CHAUSSURES S£RIE MAXIMUM**

Description

Chaussure haute, avec lacets, fabriqu®e avec une tige en cuir plein fleur de 1er choix avec membrane imperm®able et semelle anti-perforation en composite d'une ®paisseur constante de 4 mm, embout en fibre de verre. La semelle en PU/caoutchouc est r®alis®e, dans la partie interne, en polyur®thane ¨ cellules larges avec un effet m®moire ®lev® pour augmenter l'amortissement et l'effet antichoc. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile ¨ rainure profondes et bicolore noir/rouge est r®sistante aux hydrocarbures et antid®rapante sur sol mouill®. Les inserts rouges, d'une densit® et d'une duret® plus ®lev®es, conf¯rent ¨ la semelle des caract®ristiques anti-torsion et la rendent adapt®e aux environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers.
La semelle, r®alis®e en mat®riau monolithique, est une combinaison d'EVA et de CAOUTCHOUC d'®paisseur variable : 5 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du talon. Antistatique. La doublure en polyester a un fort pouvoir drainant gr©ce ¨ la grande capacit® d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- Forme extra large pour des pieds bien chauss®s
- Id®al pour les environnements en pr®sence d'hydrocarbures et de produits chimiques
-Les caract®ristiques de la semelle bi-composante augmentent l'amortissement et l'effet antichoc
-La semelle d'usure en caoutchouc nitrile r®siste aux hydrocarbures et au glissement sur les surfaces mouill®es
-Les insertsde densit® et de duret® sup®rieures offrent des caract®ristiques anti-torsion
-Syst¯me High Durability Cap System : syst¯me de durabilit® du bout renforc® en TPU
- Adapt®e pour les environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers

Le produit a ®t® con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	39 - 45

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3 SRC HRO WR AN DGUV REGEL 112-191	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien