



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**FICHA TECNICA**

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



<b>Nombre: BOTA MAXIMUM VECTOR</b>	<b>70X c. MB2316Z9</b>	<b>MB23 CALZADO SERIE MAXIMUM</b>
------------------------------------	------------------------	-----------------------------------


**8 YgW]dVQCB**

Calzado alto con cordones, corte de nabuk con banda en tobillo de 8 | à ~ | a Á Á { ã aá Á & { ] [ • a Á Á Á • ] ^ • [ i Á Q { [ \* . ] ^ [ Á Á Á 4 mm, puntera de - a | aá Á Á aá ã ã É S a Á ~ ^ | aá Á Á U B a é & Q Á • a Á | { aá aá [ i Á ] aá aá c interior de poliuretano de celdas anchas con alto efecto de memoria para favorecer el amortiguamiento y evitar los choques. La suela externa de caucho de nitrilo, con ranuras pronunciadas y bicolor negro/rojo, es | ^ • a c ) c Á a Á • Á Q a | & aá ~ [ i • Á Á i ^ • ^ ) aá aá aá . Á ~ ^ ) a Á [ i ] ã aá aá • antideslizantes en suelos mojados. Las aplicaciones rojas, con densidad ^ Á ~ | ^ : aá | • Á aá aá É ã ã \* aá Á aá ~ ^ | aá [ i ] ã aá aá • aá aá | • aá ) Á Á permiten afrontar ambientes con grava, rocas o irregulares. S a Á | aá aá Á • Á Á aá ~ aá Á [ ] [ i aá Á aá aá Á Á aá { aá aá aá ) Á Á EVA y CAUCHO de espesor variable: 5 mm en la parte delantera y 10 mm en | aá [ ] aá Á Á aá 5 ) É U [ [ Á Á Á ~ ^ a Á Á aá aá aá ] Á | aá aá aá [ Á Á Á aá Á i a T aá aá ~ { É U aá • aá aá aá Á i [ Á Á Á aá Á Á aá ] Á Á aá ~ ^ aá Á aá ) Á Á ^ c aá | aá aá Á [ aá Á Á aá aá aá ] aá ] aá Á Á aá É U } Á Á • ^ • [ ã aá [ É



- Ô aá aá i ã aá aá | ã ã aá • K
  - Ajuste muy ancho
  - Ideal para ambientes en los que hay hidrocarburos y sustancias ~ ã ã aá
  - É S a Á aá aá i ã aá Á Á aá ~ ^ | aá aá [ ] [ ] ^ ) c Á aá [ i ^ & ) Á | amortiguamiento y evitan los choques.
  - La suela externa de caucho de nitrilo resiste hidrocarburos y es antideslizante en suelos mojados.
  - Las aplicaciones, de densidad y dureza mayor, le otorgan propiedades aá aá | • aá )
  - Sistema High Durability Cap System: sistema de alta durabilidad de la puntera de TPU
  - Ideal para ambientes con grava, rocas o irregulares
- Ò Á | i aá & ã Á aá aá | Á Á Á aá aá aá [ Á aá Á • ] ^ c aá Á Á U ^ | aá ^ ) ã ã (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Ô aá aá [ i ã e <b>II</b>	Color <b>NEGRO</b>	Tallas <b>39 - 47</b>
------------------------------	-----------------------	--------------------------

Cantidad Caja          <b>5</b>	Certificaciones <b>EN ISO 20345</b>  Ô aá Á Á Á   i c aá aá ) K U 3 SRC HRO CI	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la ^ c [ ] • aá ) Á Á Á aá aá aá : É Antes de cada uso es necesario comprobar que [ i • Á aá aá • Á • c . ) Á ] Á Á i ^ & aá aá ] aá aá } ^ É Á Á aá [ ^ • a ) Á c * [ i • É Á Á Á aá ) Á • aá aá É  Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. P [ Á aá aá Á • aá aá Á ~ ã ã aá ~ ^ Á [ aá aá Á aá aá aá ] los materiales.
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
----------	-----------------------------------