SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BOTTE MAXIMUM VECTOR	**Code: MB2316Z9**	**MB23 CHAUSSURES S£RIE MAXIMUM**

Description

Botte ¨ lacets, r®alis®es avec tige en Nubuck et chevilli¯re en CorduraÈ, avec semelle anti-perforation en composite d'une ®paisseur constante de 4 mm, embout en fibre de verre.
La semelle en PU/caoutchouc est r®alis®e, dans la partie interne, en polyur®thane ¨ cellules larges avec un effet m®moire ®lev® pour augmenter l'amortissement et l'effet antichoc. La semelle d'usure en caoutchouc nitrile ¨ rainures profondes et bicolore noir/rouge est r®sistante aux hydrocarbures et antid®rapante sur sol mouill®. Les inserts rouges, d'une densit® et d'une duret® plus ®lev®es, conf¯rent ¨ la semelle des caract®ristiques anti-torsion et la rendent adapt®e aux environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers.
La semelle int®rieure, r®alis®e en mat®riau monolithique, est une combinaison d'EVA et de CAOUTCHOUC d'®paisseur variable : 5 mm dans la partie avant et 10 mm dans la zone du talon. Antistatique. La en fourrure ®cologique et le rembourrage en Thinsulate fournissent une excellente isolation contre le froid, avec un ®paisseur minimale.

Caract®ristiques principales :
- Forme extra large pour des pieds bien chauss®s
- Id®al pour les environnements en pr®sence d'hydrocarbures et de produits chimiques
-Les caract®ristiques de la semelle bi-composante augmentent l'amortissement et l'effet antichoc
-La semelle d'usure en caoutchouc nitrile r®siste aux hydrocarbures et au glissement sur les surfaces mouill®es
-Les inserts de densit® et de duret® sup®rieures offrent des caract®ristiques anti-torsion
-Syst¯me High Durability Cap System : syst¯me de durabilit® du bout renforc® en TPU
- Adapt®e pour les environnements gravillonn®s, rocheux ou irr®guliers

Le produit a ®t® con- u pour seconformer aux exigences du R¯glement (UE)
2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	39 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S3 SRC HRO CI	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien