



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Nome: SCARPA ALTA NORDIC STAR | Codice: MB2323Z9 | MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|

Descrizione

Stivale invernale con sistema di allacciatura rapida FitGO, con tomaia in pelle pieno fiore, fascia alla caviglia e linguetta in pelle scamosciata idrorepellente, intersuola in materiale composito a spessore costante di 4 mm, con puntale in fibra di vetro. Appositamente progettato per l'uso in condizioni di particolare freddo.

SUOLA: (PU/gomma) Composta da una parte interna in poliuretano a cellule larghe con elevato effetto memoria per incrementare l'ammortizzazione e l'effetto anti-shock. La suola nera/grigia in gomma conferiscono alla suola caratteristiche antitorsione che la rendono adatta ad ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.
 FONDAZIONE: unione di EVA e GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Antistatico.
 FODERA: rete in poliestere con membrana WR in PTFE e imbottitura in Thinsulate, 200 grammi.

Caratteristiche principali:

- Calzata extra large;
- Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche;
- Adatto su superfici ruvide e irregolari, maggiormente esposte a sollecitazioni: cantieri su terreni bagnati, grandi opere, cantieri navali, foreste, agricoltura, miniere;
- Le caratteristiche della suola bicomponente favoriscono l'ammortizzazione ed evitano gli urti;
- Caratteristiche antitorsione;
- Elevata durata grazie al puntalino;
- Sistema di allacciatura FitGo, microregolabile, facile da aprire/chiudere e dalla calzata costante.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



| | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| Categoria II | Colore NERO | Öö] [} ää äe Á/æ ä 38 - 47 |
|------------------------|-----------------------|---|

| | | |
|----------|---|---|
| 5 | <p>Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345</p> <p>EN 20345 Valori: S3 WR AN CI HI HRO SRC</p> | <p>Avvertenze</p> <p>Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.</p> <p>Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.</p> |
|----------|---|---|



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Destrezza

Manutenzione