SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cal- ado alto NORDIC STAR	**C· digo: MB2323Z9**	**MB23 CAL¢ ADO DA S£ RIE MAXIMUM**

Descri- «o

Bota de inverno com sistema de amarra- «o r§pida FitGO, com parte superior de couro de gr«o integral, faixa no tornozelo e l²ngua emcamur- a repelente ¨ §gua, sola intermedi§ria feita de material comp· sito com espessura constante de 4 mm, com biqueira de fibra de vidro. Especialmente concebido para ser utilizado em condi- »es particularmente frias.
SOLA: (PU/borracha) Composto por uma parte interior em poliuretano de c®lulas largas com um efeito de mem· ria elevado para um maior amortecimento e efeito anti-choque. A sola emborracha de nitrilo preto/cinza, com sulcos profundos, ®resistente a hidrocarbonetos e antiderrapante em condi- »es molhadas. As inser- »es cinzentas com densidade e dureza acrescidas conferem ¨ sola caracter²sticas anti-tor- «o que a tornam adequada para ambientes com gravilha, rocha ou irregulares. Palmilha em material s· lido obtido pela uni«o de EVA e BORRACHA, de espessura vari§vel: 5 mmna parte da frente e 10 mm na zona do calcanhar. Anti-est§tica.
FORRO: malha de poli®ster com membrana resistente ¨ §gua (WR) em PFTE e acolchoamento Thinsulate, 200 g.

Caracter²sticas principais:
- Ajuste extra-grande;
- Ideal para ambientes onde est«o presentes hidrocarbonetos e produtos qu²micos;
- Adequado para superf²cies §speras e irregulares, mais expostas ao stress: estaleiros de constru- «o em solo h¼mido, grandes obras, estaleiros navais, florestas, agricultura, minas;
- As caracter²sticas da sola de doiscomponentes facilitam o amortecimento e evitam choques;
- As inser- »es de maior densidade e dureza conferem ¨ sola caracter²sticasanti-tor- «o;
- Elevada durabilidade gra- as ¨ biqueira;
- Sistema de amarra- «o FitGo, micro-ajust§vel, f§cil de abrir/fechar e de ajuste constante.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (EU) 2016/425, com as altera- »es que lhe foram introduzidas.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 38 - 47

Quantidade Cart«o

5

Conformidade com as normas europeias

EN ISO 20345

EN 20345 Valores:S3 WR AN CI HI HRO SRC

Advert° ncias

Guardar o cal- ado limpo num local fresco e seco, afastado de fontes de calor e da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. Os sapatos devem ser limpos com escovas de cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destreza

Manuten- «o