



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nome: STIVALE POLAR</b>	<b>Codice: MB2326Z9</b>	<b>MB23 CALZATURE SERIE MAXIMUM</b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

**Descrizione**

Stivale invernale con sistema di allacciatura rapida FitGO, con tomaia in pelle pieno fiore, fascia alla caviglia e linguetta idrorepellente, intersuola in materiale composito a spessore costante di 4 mm, con puntale in fibra di vetro. Appositamente progettato per l'uso in condizioni di particolare freddo.

SUOLA: (PU/gomma) Composta da una parte interna in poliuretano a cellule larghe con elevato effetto memoria per incrementare l'ammortizzazione e l'effetto anti-shock. La suola nera/grigia in gomma conferiscono alla suola caratteristiche antitorsione che la rendono adatta ad ambienti ghiaiosi, rocciosi o irregolari.  
Questa suola è composta da una parte superiore in EVA e GOMMA a spessore variabile: 5 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Antistatico.  
FODERA: rete in poliestere con membrana WR in PTFE e imbottitura in Thinsulate, 400 grammi.

**Caratteristiche principali:**

- Calzata extra large;
- Ideale per ambienti in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche;
- Adatto su superfici ruvide e irregolari, maggiormente esposte a sollecitazioni: cantieri su terreni bagnati, grandi opere, cantieri navali, foreste, agricoltura, miniere;
- Le caratteristiche della suola bicomponente favoriscono l'ammortizzazione ed evitano gli urti;
- Caratteristiche antitorsione;
- Elevata durata grazie al puntalino ;
- Sistema di allacciatura FitGo, microregolabile, facile da aprire/chiedere e dalla calzatura costante.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>II</b>	Colore <b>NERO</b>	Öö [ ] ää äe Á/æ  ä <b>38 - 47</b>
Û ~ æ äe Á/æ  ä <b>5</b>	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN ISO 20345</b> Valori: S3 WR CI HI HRO SRC	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.  Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione