SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BOTA DIELECTRICAL	**Codice: MB2416EA**	**MB24 CAL¢ ADO PROTE¢ì ES ESPECIAIS**

Descrizione

Bota concebida para isolamento el®trico, testada a uma tens«o de ensaio de 5 kV durante 3 minutos e a uma tens«o de resist° ncia de 10 kV, adequada para trabalhos em instala-»es el®tricas com tens«o nominal at®1000 V AC e 1500 V DC. Fabricada com biqueira de a-o e parte superior em borracha vulcanizada, sola exterior em borracha nitr²lica resistente ao calor de contacto. As palmilhas s«o anat· micas e respir§veis. O forro ®feito de poli®ster especial de grau diel®trico.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	AMARELO/VERDE	39 - 48

Quantit¨ Cartone

6

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 20345

EN 20345 Valores:SB E-FO HRO SRA

EN 50321

Classe:0

Avvertenze

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza-«o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.

£ preciso limpar os cal-ados com escovas com cerdas macias e §gua.
N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destrezza

Manutenzione