SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

| **Nome: BOTA U2** | **Codice: MB2511K1** | **MB25 CAL¢ADO BOTAS DE PVC** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Bota com biqueira de a- o. Parte superior em PVC nitrilo, anti-est§tica e antiderrapante com design de tanque auto-limpante, resistente a hidrocarbonetos, gorduras e §cidos.

Principais caracter²sticas:

- Resistente a l²quidos e §cidos em particular
- Tamb®mindicado para ambientes frios
- Sola com ranhuras profundas antiderrapantes

O produto foi concebido e fabricado em conformidadecom o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **II** | BRANCO | 36 - 47 |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **6** | EN ISO 20345<br>EN 20345 Valores:S4 SRA | Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.<br>Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.<br><br>£ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.<br>N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais. |
| Destrezza | | Manutenzione |