SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: ESCAFANDRA	**C· digo: MB2517S0**	**MB25 CALZADO BOTAS DE PVC**

Descripci· n

Escafandra de seguridad de PVC con espesor 0,35 mm, con la parte superior con tirantes ajustables y la parte inferior de las botas con puntera y l§mina de cero, suela con dise¶o Carrarmato antideslizante de grado SRC en PVC mixto con un alto porcentaje de caucho de nitrilo, corte en PVC mixto con un alto porcentaje de caucho de nitrilo, forro de poli®ster. PVC sin ftalatos.

Las botas son resistentes a grasas, aceites y sustancias qu²micas, espec²ficamente probadas para la resistencia a:
1) ĆCIDO SULFÐRICO [40 % (m/m)]
2) ĆCIDO CLORHĐRICO [30 % (m/m)]
3) HIDRč XIDO DE SODIO [35 % (m/m)]
4) ĆCIDO OLEICO [40 % (m/m)]

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	VERDE	39 - 47

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
8	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S5 SRC	Conservar la escafandra en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que la escafandra est®en perfectas condiciones, y si no est§ ²ntegra, se debe sustituir. Sedebe limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado