SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BOTA PETROL	**Codice: MB2715Z9**	**MB27 CAL¢ADO BOTAS DE POLIURETANO**

Descrizione

Bota com biqueira em fibra de vidro e placa anti-perfura-«o em comp· sito. Sola de poliuretano que permite uma excelente ader°ncia em superf²cies molhadas, proporcionando o m§ximo conforto e seguran-a. A parte superior ®de poliuretano com um forro de poli®ster revestido a PU, anti-est§tico e resistente a · leos, hidrocarbonetos e gorduras animais. Palmilhas em espuma de poliuretano.

Principais caracter²sticas:
- Resistente a l²quidos e §cidos em particular
- Tamb®m adequado para ambientes frios (teste de resist°ncia ao frio efetuado a -40ÁC).
- Solas com ranhuras profundas antiderrapantes

O produto foi concebido e fabricado em conformidade como Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	39 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S5 CI SRC	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi-»es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal-ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione