SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato NEW OVERCAP BSF REX	**C· digo: MB2812Z9**	**MB28 CAL¢ADO DA S£RIE NEW OVERCAP**

Descri- «o

Cal- ado baixo, com parte superior em action leather, fecho com atacadores. Colarinho e lingueta em tecido oxford resistente aos rasg»es com refor- os cosidos para um ajuste · timo. Equipado com biqueira de fibra de vidro e placa de comp· sito de tipo PS com uma espessura. A sola PU/TPU, gra- as
ao padr«o especial da sola, ®auto-limpante e garante
um efeito muito drenante na presen- a de l²quidos. A zona interm®dia, com uma ranhura larga, foi concebido para melhorar a ader° ncia em escadotes. Antiderrapante grau SR. A palmilha Fly Foam ®feita de espuma de poliuretano com propriedades anti-choque para utiliza- «o prolongada e de espessura vari§vel: 4 mm nafrente e 9 mm na zona do calcanhar. A palmilha ®de poli®ster laminado e inclui tratamento anti-est§tico. O forro 3D-TEX em poli®ster foi concebido especificamente para permitir a ventila- «o do p®, reduzindo o efeito de transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
-Design s· lido e moderno: adequado para terrenos com um elevado grau de rugosidade e
superf²cies escorregadias
-Forma muito larga, permite acomodar confortavelmente os p®s de qualquer conforma- «o
-A entressola de poliuretano BASF proporciona um elevado efeitoanti-choque, leveza e resist° ncia
-O TPU BASF da sola garante longevidade e grande ader° ncia
-A prote- «o da biqueira em TPU protege o couro da parte frontal contra os choques

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 38 - 48

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SC SR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.

Destreza		Manuten- «o