SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: BOTA NEW OVERCAP BSF MAX	**C· digo: MB2813Z9**	**MB28 CALZADO SERIE NEW OVERCAP BSF**

Descripci· n

Bota con protecci· n del tobillo, piel nobuck en parte superior, cierre con cordones. Banda del tobillo y leng¿eta en tela Oxford resistente a la rotura con costuras reforzadas por un calzado excelente. Equipado con puntera en fibra de vidrio y planta anti perforaci· n en textil, flexible y ligera de tipo PS, con espesor homogeneo.
La suela en PU/TPU con relieves autolimpiantes garantiza, en presencia de l²quidos, un efecto altamente drenante.
La zona media de la suela est§ dise¶ada con una amplia ranura para mejorar el agarre en escaleras con un nivel antideslizante SR.
La plantilla Fly Foam est§ hecha de espuma de poliuretano con propriedades antichoque para uso prolongado y presenta un grosor variable: 4mm en la zona frontal y 9mm in la zona del tal· n.
La plantilla es laminada en poli®ster y tiene un tratamiento antiest§tico. El poli®ster 3D-TEX del forro est§ especialmente dise¶ado para permitir la ventilaci· n del pie reduciendo el sudor.

Caracter²sticas principales:
- Dise¶o s· lido y moderno: adecuado para terrenos con un alto grado de rugosidad y superficies resbaladizas
- Forma muy amplia, garantiza la comodidad de los pies
- La entresuela de poliuretanoBASF garantiza un alto efecto antichoque, ligereza y resistencia
- El TPU BASF de la banda de rodadura garantiza la longevidad y un excelente agarre
- El refuerzo de TPU por encima de la puntera protege el cuero delantero de golpes

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	NEGRO	36 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S3S FO SC SR	Construcci· n, sector mec§nico, qu²mica, miner²a, Ingenier²a Mec§nica Guarde el calzado limpio en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y lejos de la luz. Antes de cada uso, verifique que los zapatos est®n en perfecto estado y reemplazarlos si est§nda¶ados. Los zapatos deben limpiarse con cerdas suaves. Cepillos y agua. No utilice productos qu²micos que puedan da¶ar el material.

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado