SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO NEW OVERCAP BSF MAX	**Codice: MB2813Z9**	**MB28 CAL¢ADO DA S£RIE NEW OVERCAP**

Descrizione

Cal- ado alto, com parte superior em action leather, fecho com atacadores. Colarinho e lingueta em tecido oxford resistente aos rasg»es com refor- os cosidos para um ajuste · timo. Equipado com biqueira de fibra de vidro e placa de comp· sito de tipo PS com uma espessura constante. A sola PU/TPU, gra- as ao padr«o especial da sola, ®auto-limpante e garante um efeito muito drenante na presen- a de l²quidos. A zona interm®dia, com uma ranhura larga, foi concebido para melhorar a ader° ncia em
escadotes. Antiderrapante de grau SR. A palmilha Fly Foam ®feita de espuma de poliuretano com propriedades anti-choque para utiliza- «o prolongada e de espessura vari§vel: 4 mm na frente e 9 mm na zona do calcanhar. A palmilha ®de poli®ster laminado e inclui o tratamento anti-est§tico. O forro 3D-TEX em poli®ster foi concebido especificamente para permitir a ventila- «o do p®, reduzindo o efeito de transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
-Design s· lido e moderno: adequado para terrenos com um elevado grau de rugosidade e superf²cies escorregadias
-Forma muito larga, proporciona um confort§vel alojamento para p®s de qualquer conforma- «o
-A entressola de poliuretano BASF proporciona um elevado efeito anti-choque, leveza e resist° ncia
-O TPU BASF da sola garante longevidade e grande ader° ncia
-A prote- «o da biqueira em TPU protege o couro da parte frontal contra os choques

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	36 - 48

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SC SR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione