SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO NEW OVERCAP BSF PLUS	**Codice: MB2814Z9**	**MB28 CAL¢ADO DA S£RIE NEW OVERCAP**

Descrizione

Modelo bota, com uma parte superior em couro de gr«o moldado, equipada com uma biqueira em fibra de vidro e uma chapa em composito,de tipo PS, composta com uma espessura constante. Sem metal. A sola em PU/TPU, gra- as ao seu padr«o de piso especial, garante um efeito de drenagem elevado na presen- a de l²quidos. A zona central com ranhuras foi concebida para melhorar a ader° ncia em escadotes. Grau SR antiderrapante. A palmilha,
em espuma de poliuretano de alta resist° ncia, ®particularmente adequada para cal- ado pesado. Espessura vari§vel: 4,5 mm na zona frontal e 9 mm a zona do calcanhar. Com not§veis propriedades anti-choque e de longa dura- «o. Forrado na zona da planta. Anti-est§tico. O forro em malha de poli®ster 3D-TEX foi especialmente concebido para permitir a ventila- «o dop®, reduzindo o efeito de transpira- «o.

Principais caracter²sticas:
- Design maci- o: adequado para terrenos com um elevado graude rugosidade
- Ajuste muito largo, proporciona uma acomoda- «o confort§vel para p®s de todas as conforma- »es
- O poliuretano de c®lula larga da sola garante um elevado efeito anti-choque
-A prote- «o da biqueira protege o couro da parte frontal contra os choques.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	38 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SR	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione