



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SCARPA NEW OVERCAP BSF FAST

Codice: MB2823Z9

MB28 CALZATURE SERIE NEW OVERCAP

Descrizione

Calzatura alta, con tomaia in "Buffalo Crazy Horse", chiusura sistema Freelock. Con cavetto in acciaio. Collarino in tessuto tecnico e linguetta in tessuto oxford antistrappo con soffiotti cuciti per un'ottima vestibilità. Dotata di puntale in fibra di vetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La suola PU/TPU, grazie alla particolare scolpitura del battistrada, è autopulente e garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana, con un'ampia scanalatura, è progettata per potenziare la presa sulle scale a pioli. antiscivolo di grado SRC. Il plantare Fly Foam è in schiuma di poliuretano con proprietà anti-shock per un utilizzo prolungato ed è di spessore variabile: 4 mm nella parte anteriore e 9 mm nella zona tacco. Il plantare è laminato in poliestere e presenta trattamento antistatico. La fodera 3D-TEX in poliestere è studiata appositamente per permettere la ventilazione del piede riducendo l'effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:

- Design solido e moderno: adatta a terreni con alto grado di asperità e superfici scivolose
- Forma molto ampia, garantisce il confortevole alloggiamento per piedi di qualsiasi conformazione
- Il poliuretano BASF dell'intersuola garantisce un elevato effetto antishock, leggerezza e resistenza
- Il TPU BASF del battistrada assicura longevità e grande aderenza
- Lo spunterbo in TPU protegge il pellame della parte anteriore dagli urti
- Chiusura Freelock utilizzabile anche con guanti

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



<p>Categoria</p> <p>II</p>	<p>Colore</p> <p>NERO</p>	<p>Disponibilità Taglie</p> <p>38 - 47</p>
<p>Quantità Cartone</p> <p>5</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN ISO 20345</p> <p> Valori: S3 SRC</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Addetti Settore Edile, Meccanica, Chimica, Minerario</p> <p>Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.</p> <p>Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.</p> <p>Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.</p>
<p>Destrezza</p>		