SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Chaussure basse JET	**Code: MB3011B6**	**MB30 CHAUSSURES S£RIE ñSIR FUTUREò POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Description

Chaussure basse au dessin ultra dynamique avec embout en aluminium et
semelle anti-perforation en composite ¨ l®paisseur constantde type PS. Dot®e de tige Airmesh/microfibre avec fermeture ¨ lacets et inserts en reflex. La semelle en E-TPU Responder/caoutchouc donne ¨ la chaussure un
excellent effet ®lastique et amortissant : la semelle intercalaire en mousse de polyur®thane ¨ cellules ferm®ess'®tend sur l'ensemble de l'assise plantaire, offrant flexibilit®et amortissement r®actif int®grale. La semelle d®usure en caoutchouc, gr©ce aux profondes rainures longitudinales, accentue la flexibilit®de la semelle et assure une adh®rence sup®rieure sur tousles types de surfaces. Anti-d®rapant SRC. La semelle RESPONDER est constitu®e par un compos®associant des milliers de particules d'E-TPU pr®sentant une ®lasticit®et une r®silience tr¯s ®lev®es. Doubl®e et perfor®e au niveau de la plante, elle pr®sente despropri®t®s antichocs remarquables. Antistatique.
La doublure en maille de polyester a un haut pouvoir de drainage gr©ce ¨ la grande capacit®d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- La technologie RESPONDER brevet®e, utilis®edans la semelle interm®diaire et la zone plantaire, offre un amorti r®actif exceptionnel, une l®g¯ret®et une flexibilit®extr°mes sur toute la surface du pied, assurant des performances optimales m°me apr¯s une utilisation prolong®e et intensive.
- Insertsr®fl®chissants prismatiques iridescents ¨ haute intensit®pour une visibilit®accrue dans des conditions de faible luminosit®.
- Le stabilisateur du talon pr®vient la fatigue du pied, en am®liorant la stabilit®.
- Le bout renforc®prot¯ge la chaussure des chocs.

Le produit a ®t®con- u et r®alis®pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Mise ¨ jour 20/01/2025 - Les performances ESD sont disponibles pour les lots chronologiquement post®rieurs au lot nÁ827302408.

La semelle originelle fournie avec la chaussure peut °tre remplac®e, sans annuler la norme EN ISO 20345, par la semelle orthop®dique SENSOPED
ESD de Franz Seidel GmbH, qui est conforme ¨ la norme DGUV 112-191.
Pour plus d' informations, veuillez contacter FranzSeidl GmbH Orthopªdie-Schuhtechnik | RoritzerstraÇe 4 | 93047 Regensburg, Allemagne
| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de |www. schuh-seidl.de

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	GRIS	En stock: 35 - 48
Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S1PS FO SR EN 61340 ESD DGUV 112-191 DGUV 112-191	Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien