



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SCARPA BASSA TONGA	Codice: MB3013ZC	MB30 CALZATURE SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
---------------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Calzatura bassa dal design ultra dinamico con puntale in alluminio e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. Dotata di tomaia in microfibra con sistema di allacciamento rapido "Faster" e inserti in reflex. La suola in E-TPU Responder/Gomma dona alla calzatura un ottimo effetto elastico ed ammortizzante: l'intersuola in poliuretano espanso a cellule chiuse si estende su tutta la pianta del piede assicurando una camminata morbida e reattiva. La gomma, grazie alle profonde scanalature longitudinali, accentua la trazione e la stabilità. La suola è ricoperta da una lamina in SRC di superficie. Antiscivolo di grado SRC. La tomaia è realizzata in microfibra e mesh poliestere, ha un alto potere drenante grazie alla sua struttura a rete. La tomaia è ricoperta da una lamina in SRC di superficie. Antiscivolo di grado SRC.




Caratteristiche principali:

- La tecnologia brevettata RESPONDER utilizzata nell'intersuola e nel plantare offre un'eccezionale ammortizzazione reattiva, estrema e duratura. Le prestazioni sono ottimali anche dopo un uso prolungato ed intenso.
- Lo stabilizzatore del tallone previene l'affaticamento del piede e ne favorisce la camminata.
- Lo spunterbo in zona punta protegge la calzatura dagli urti.
- Il sistema di allacciamento rapido "Faster" permette di regolare la tensione della calzatura in modo costante nel tempo.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria II	Colore NERO/GRIGIO	Taglie 35 - 48
------------------------	-----------------------	-------------------

10 Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori: S3 SRC	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
	Manutenzione Data retrieval failed for the subreport,	