SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHA DE DADOS

**Sir Safety System S.p.A. unipessoal**
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: Sapato baixo TONGA** | **C· digo: MB3013ZC** | **MB30 CAL¢ADO DA S£RIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY** |

**Descri-«o**

Cal-ado baixo de design ultra-din©mico com biqueira de alum²nio e placa de comp· sito com uma espessura constante de tipo PS. Com uma parte superior em couro Action Nubuck com sistema de aperto r§pido "Faster" e
inser-»es reflex. A sola em E-TPU Responder/Borrachaconfere ao cal-ado
um excelente efeito de resist°ncia e amortecimento: a entressola em espuma de poliuretano de c®lulas fechadas cobre toda a planta do p®, garantindo flexibilidade e amortecimento reativo a toda a volta. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas, acentua a flexibilidade da sola e garante uma ader°ncia superior em todos os tipos de superf²cies. Antiderrapante de grau SRC.
A palmilha RESPONDER ®composta por um composto que combina milhares de
part²culas de E-TPU com elasticidade e resili°ncia muito elevadas. Forrado e perfurado na zona da sola com not§veis propriedades anti-choque. Anti-est§tico.
O forro de malha poli®ster tem um elevado poder de drenagem devido ¨ elevada capacidade de absor-«o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excecional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superf²cie do p®, garantindo um desempenho · timo mesmo ap· s uma utiliza-«o prolongada e intensiva.
- Inser-»es refletoras prism§ticas iridescentes de alta intensidade para uma
maior visibilidade em condi-»es de pouca luz.
- O estabilizador do calcanhar evita a fadiga do p®e
melhora a estabilidade.
- A prote-«o na zona da biqueira protege o cal-ado dos choques.
- O sistema de aperto r§pido "Faster" permite-lhe ajustar o
ajuste perfeito, tornando o aperto mais homog®neo e
mantendo uma tens«o constante ao longo do tempo.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento(UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Atualiza-«o 20/01/2025 - Desempenho ESD dispon²vel para lotes cronologicamente posteriores ao lote n.Ü827472409.

A palmilha original fornecida com o sapato pode ser substitu²da, sem anular a norma EN ISO 20345, pela palmilha ortop®dica SENSOPED ESD da
Franz Seidel GmbH, que est§ em conformidade com a norma DGUV 112-191.
Para maisinforma-»es, contactar: Franz Seidl GmbH Orthopªdie-Schuhtechnik | RoritzerstraÇe 4 | 93047 Regensburg, Alemanha | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de

| Categoria | Cor | Tamanhos dispon²veis |
|---|---|---|
| **II** | PRETO/CINZENTO | Em stock: 35 - 48 |

| Quantidade Cart«o | Conformidade com as normas europeias | Advert°ncias |
|---|---|---|

**Sir Safety System S.p.A. unipessoal**
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **10** | EN ISO 20345<br>EN 20345 Valores:S3S FO SR<br>EN 61340<br>ESD<br>DGUV 112-191<br>DGUV 112-191 | Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.<br>Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los.<br><br>£ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.<br>N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais. |
| Destreza | | Manuten- «o |