SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa alta SNAKE	**Codice: MB3016Z9**	**MB30 CALZATURE SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descrizione

TOMAIA: Pelle Action Nubuck, morbida e vellutata al tatto, estremamente resistente all'usura. Il BUMPER di protezione nella zona puntale assicura una durata extra della tomaia proteggendola da graffi ed abrasioni.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zonatallone.
CHIUSURA: Lacci con occhielli rinforzati.
PUNTALE: Alluminio, leggero e resistente offre una protezione elevata contro impatti e compressioni.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilit¨ .
PLANTARE: E-TPU ResponderÈ, speciale mescola che lega insieme migliaia di particelle in E-TPU. La tecnologia brevettata ResponderÈ, assorbe glishock e riduce l'affaticamento muscolare. Antistatico, con un profilo ergonomico, presenta fori lungo tutta la superficie. Tali caratteristiche tecniche permettono al piede di rimanere fresco e asciutto, assicurando traspirabilit¨ .
SUOLA: E-TPU ResponderÈ/Gomma. Intersuola realizzata in E-TPU ResponderÈ, mescola ad alte prestazioni che si avvale della tecnologia brevettata ResponderÈ. Migliaia di particelle di E-TPU (poliuretano espanso a cellule chiuse) dotate di unâaltissima elasticit¨ e resilienzavengono legate tra di loro da una mescola stabile ad alta resistenza. Unbinomio che crea unâeccezionale ammortizzazione reattiva, leggerezzae flessibilit¨ su tutta la superficie del piede, assicurando ottime prestazioni anche dopo un utilizzo prolungato ed intenso. Il battistradain gomma, grazie alle profonde scanalature longitudinali, assicura unâaderenza superiore su qualsiasi tipo di superficie. Le alette antiacqua e le profonde scanalature longitudinali garantiscono ulteriorestabilit¨ , protezione e drenaggio dei liquidi.

ESD
Progettate per garantire prestazioni eccezionali in una ampia gamma di situazioni ed ambienti lavorativi, le SIR FUTURE Powered by ResponderÈ Technology si distinguono per innovazione tecnologica e design e rappresentano la scelta ottimale nel caso di uso prolungato e nello svolgimento di mansioni ripetute e in posizione eretta. Adatte a: industria leggera, logistica e movimentazione merci, terziario.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Il plantare originale fornito con la scarpa pu¸ essere sostituito, senzainvalidare la norma EN ISO 20345, con il plantare ortopedico SENSOPED ESD di Franz Seidel GmbH, conforme alla norma DGUV 112 -191.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Franz Seidl GmbH Orthopªdie-Schuhtechnik | RoritzerstraÇe 4 | 93047 Regensburg, Germania | P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	NERO	A magazzino: 35 - 48

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345 EN 20345 Valori:S3S FO SR EN 61340 ESD DGUV 112-191 DGUV 112-191	Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione. Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.
Destrezza		Manutenzione