SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO ALTO SNAKE	**Codice: MB3016Z9**	**MB30 CAL¢ADO DA S£RIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descrizione

Cal- ado alto de design ultra-din©mico com biqueira de alum²nio e placa de comp· sito com uma espessura constante de 4 mm. Com uma parte superior em couro nobuck de a- «o com fecho com atacadores e inser- »es reflex. A sola E-TPU Responder/Borracha confere ao sapato uma excelente elasticidade e
amortecimento: a entressola em espuma de poliuretano de c®lulas fechadas
estende-se por toda a plantado p®, garantindo flexibilidade e amortecimento reativo integral. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas,acentua a flexibilidade da sola e garante uma ader° ncia superior em todos os tipos de superf²cies. Antiderrapante de grau SRC.
A palmilha RESPONDER ®composta por um composto que combina milhares de part²culas de E-TPU com elasticidade e resili° ncia muito elevadas. Forrado e perfurado na zona da sola com not§veis propriedades anti-choque. Anti-est§tico.
O forro de malha de poli®ster tem um elevado poder de drenagem devido ¨ elevada capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excecional, extrema leveza e flexibilidade em toda a superf²cie do p®, garantindo um desempenho · timo mesmo ap· s uma utiliza- «o prolongada e intensiva.
- Inser- »es refletoras prism§ticas iridescentes de alta intensidade para uma
maior visibilidade em condi- »es de pouca luz.
- Oestabilizador do calcanhar evita a fadiga do p®e
melhora a estabilidade.
- A prote- «o na zona da biqueira protege o cal- ado dos choques.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	35 - 48

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SR EN 61340 ESD	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destrezza		Manutenzione