SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Zapato bajo MONZA	**C· digo: MB3017B6**	**MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Descripci· n

Calzado bajo ESD de dise¶o ultradin§mico con puntera de aluminio y l§mina de composite de espesor constante de tipo PS. Equipado con corte
de piel de gamuza y tejido Oxford transpirable,con un cordones. La suela de E-TPU Responder/Caucho confiere al zapato un excelente efecto el§stico y amortiguador: la entresuela de espuma de poliuretano de c®lula cerrada se extiende por toda la planta delpie, garantizando flexibilidad y una amortiguaci· n reactiva integral. La banda de rodadura de caucho, con sus profundas ranuras longitudinales, acent¼a la flexibilidad de la suela y garantiza un agarre superior en todo tipo de superficies. Grado SRC antideslizante.
La plantilla RESPONDER se compone de un compuesto que combina miles de part²culas de E-TPU de gran elasticidad y resistencia. Forrado yperforado en la zona de la planta con notables propiedades antichoque. Antiest§tica.
El forro Air Mesh de poli®ster tiene un alto poder de drenaje gracias a la gran capacidad de absorci· n de su tejido y estructura.

Caracter²sticas principales:
-Calzado ESD
- La tecnolog²a patentada RESPONDER utilizada en la entresuela y la plantilla ofrece una amortiguaci· n reactiva excepcional, una ligereza y una flexibilidad extremas en toda la superficie del pie, garantizando un rendimiento excelente incluso trasun uso prolongado e intensivo.
- Las inserciones de piel de gamuza ofrecen una mayor protecci· n contra el desgaste.
- Inserciones reflectantes prism§ticas iridiscentes de alta intensidad para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.
- El estabilizador del tal· n evita la fatiga del pie y mejora la estabilidad.
- El empeine en la puntera protege el zapato de los impactos.

Elproducto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

La plantilla original suministrada con el calzado puede sustituirse, sin anular la norma EN ISO 20345, por la plantilla ortop®dica SENSOPED ESD
de Franz Seidel GmbH, que cumple la norma DGUV 112-191.
Para m§s informaci· n, p· ngase en contacto con Franz Seidl GmbH Orthop² die-Schuhtechnik | RoritzerstraÇe 4 | 93047 Regensburg, Alemania
| P. +49 (0) 94151598 | info@schuh-seidl.de | www. schuh-seidl.de

Categor²a	Color	Tallas
II	GRIS	En stock: 35 - 48

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10	EN ISO 20345 EN 20345 Clase de protecci· n:S1PS FO SR EN 61340 ESD DGUV 112-191 DGUV 112-191	Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que los zapatos est®n en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. No utilizar sustancias qu²micas que podr²an da¶ar los materiales.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado