



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: SAPATO BAI XO MONZA	Codice: MB3017B6	A6' \$75 @I58C'85'GvF9'G-F': I HI F9' POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY
----------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Descrizione

Óð8æã [Áæã [ÁÓÜÖÁ^Á^ã } Á | dæã é { æ [& [Áã ~ ^ãæã^Áæ { ð ð ÁÁ] |ææã^Áæ [] 5•ã [& [Á { æã] ^•• |ææ [] •æ ð Á^Á mm. Com parte •] ^ ð [Á { Áæ ~ |8æÁ^ &ã [Á ç { |ãÁ•] ã ç^ [& [Áææã [^•ÉÖÁ [|æÁ ^ { ÁÖÉ/ÚWÁ^•]] } ã^ [É] | |æ&æ [] - ^ | ^ Áæ & ç8æã [Á { Á ç&^ | ^ ð Á - ã Á ã^Á^ã ç } &ãÁæ [| ç & ^] ð |æÁ d^•• [|æÁ { Á• } ~ æãÁ [|ã | ^æ [Á ã^ & .] |æ Á^ & çæ & [à | ^ Á ãæã] çæã [Á . É ææ ç ð ð Á^ çæãæ^ÁÁ ammortecimento relativo a toda a volta. A sola de borracha, com as suas ranhuras longitudinais profundas, acentua a flexibilidade da sola e * ææ ð Á { æã^ | - } &ã^] ^ ð [Á { Á æ ð . Á . Áæ [. Á^Á^] ^ |æã • É Antiderrapante de grau SRC.

ÖÁ æ ð ð ÖÜÜÜPÖÖÜÁ^ [] | •æã [| Á { & [] | • ð Á^ ^ Áæ { ãæ æã { ð çæ^ Á^Á çæã |æ Á^ ÖÉ/ÚWÁ { Á |æ çæãæ^ÁÁ^ ðã } &ã^ ~ æ Á ^ | çæãæ ÉÖ | |æã [Á Á | ~ |æã [Á æã] |æã [|ææ [Á | ç^ã Á] | |] | ð æã^ Áæ çæã ~ ^ ÉÖ | çæ^ çæã É

UÁ | | | Á^Á çæã [|ã • çæ { Á { Á | çæã [Á { ã^ | Á^Á^ } æ^ { Á^ çæã | e Á | çæãæ & çæãæ^ÁÁæ • | 8è [Á | Á^ Áæ &ã [Á Áæ ~ æã • ð ç | æ



Ú | ð & çæ & çæã ç | ð çæã K
ÉÖæ8æã [ÁÓÜÖ

- A tecnologia patenteada RESPONDER utilizada na entressola e na palmilha proporciona um amortecimento de resposta excepcional, extrema | ç^ : æ Á^ çæãæ^ÁÁæ [Á æãã] ^ |æã Á . É ææ ç ð ð Á { Á ã^Á^ {] ^ } ç Á ç [Á ^ { [Áæ 5 • Á { æã çæ æè [Á | |] } * æãÁ ç } • çæ ÉÖÉ Áæ • Á | 8^ Á { & [~ | Á - ^ | & { Á { æã | | ç 8è [Áææã } æ [] ð æã Á desgaste.

ÉÖ • Á | 8^ Á^ Á^ ç | çæ Á | ç | çæã Áæ^ &^ } ç • Á^ Áæ çæã ç } • çæã Á çæã { çæ | Á çæãæã^Á { & [] ãæ / ^ Á^ Á [~ &ã^ : É

ÉU Á^ çæãæã [| Á [Áæ çæ çæ Á çæãæã çæã [Á . Á Á ^ | çæã estabilidade.

ÉÖÁ | | ç 8è [Á æã] } æããã ~ ^ãæã | | ç^ Á Á & çæã [Á | • & çæã ~ ^ • É

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 Á Á ~ & • • çæ Á [ãææ / ^ É

Categoria II	Colore CINZENTO	Öã [] çæãæÁ/æ æ 35 - 48
Ú ~ æ çæ ÁÖæç } ^ 10	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345 Valores: S1P SRC EN 61340 	Avvertenze
Destrezza		Manutenzione