FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Chaussure basse DRAGON	**Code: MB3019**	**MB30 CHAUSSURES S£RIE ñSIR FUTUREò POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY**

Description

S£RIE SIR FUTURE
EN ISO 20345 S3S FO SC HRO SR, EN 61340 ESD

TIGE : Cuir Action Nubuck, doux et velout® au toucher, extr° mementr®sistant ¨ lôusure.
Le BUMPER de protection au niveau de lêembout assure une durabilit® accrue en prot®geant la tige des rayures et des abrasions.
DOUBLURE : Tissu polyester 3DTEX en nid dâabeille pour une grande respirabilit®.
Support ergonomique du talon enTPU.
FERMETURE : Syst¯me Faster.
EMBOUT : Embout en aluminium, l®ger et r®sistant, offrant une protection ®lev®e contre les chocset lôcrasement.
ANTIPERFORATION : Composite de type PS, amagn®tique, antistatique et thermoisolant.
Il offre un niveau de performance maximal en termes de r®sistance ¨ la perforation, de protection sur toute la plante du pied et de flexibilit®.
SEMELLE INT£RIEURE : ETPU ResponderÈ, un compos® sp®cial qui relie entre elles des milliers de particules dôETPU.
La technologie brevet®e ResponderÈ absorbe les chocs et r®duit la fatigue musculaire.
Antistatique, ¨ profil ergonomique, perfor®e sur toute sa surface pour garder le pied frais et sec tout en garantissant une excellente respirabilit®.
SEMELLE : ETPU ResponderÈ / Caoutchouc.
La semelle interm®diaire en ETPU ResponderÈ utilise la technologie brevet®e ResponderÈ.
Des milliers de particules dôETPU (polyur®thane expans®¨ cellules ferm®es), tr¯s ®lastiques et r®silientes, sont agglom®r®es gr©ce ¨ un compos® stable ¨ haute r®sistance.
Cette combinaison cr®e un amorti r®actif exceptionnel, une grande l®g¯ret® et une flexibilit® optimale sur toute la surface du pied, assurant de hautes performances m° me apr¯s une utilisation prolong®e et intensive.
La semelle ext®rieure en caoutchouc, gr©ce ¨ ses profondes rainures longitudinales, garantit une adh®rence sup®rieure sur tout type de surface.
Les crampons antieau et les rainures profondes assurent une stabilit® suppl®mentaire, une meilleure protection et un drainage efficace des liquides.

ESD
Con- ues pour garantir des performances exceptionnelles dans une large gamme dêenvironnements de travail, les SIR FUTURE ®quip®es de la technologie ResponderÈ se distinguent par leur innovation technologique et leur design.
Elles repr®sentent le choix id®al pour un usage prolong® et pour les t©ches r®p®titives en position debout.
Convient pour : industrie l®g¯re, logistique et manutention, secteur tertiaire.
La semelle int®rieure dôorigine fournie avec la chaussure peut ° tre remplac®e, sans invalider la certification EN ISO 20345, par la semelle orthop®dique SENSOPED ESD de Franz Seidl GmbH, conforme ¨ la norme DGUV 112191.
Pour plus dôinformations :
Franz Seidl GmbH Orthopª dieSchuhtechnik | RoritzerstraÇe 4 | 93047 Regensburg, Allemagne | T®l. +49 (0) 941 51598 | info@schuh-seidl.de |

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

www.schuh-seidl.de

Le produit a ®t® con- u et fabriqu® conform®ment au R¯glement (UE) 2016/425 et ¨ ses modifications successives.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II		En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10		Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien