FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CHAUSSURE BASSE DIVINA	**Code: MB3111Z9**	**MB31 CHAUSSURES - S£RIE URANIA BSF**

Description

Chaussures baisse ESD avec embout en fibre de verre et semelle anti performation en composite. £quip®d'une tige en cro¾te velours effet tress®S1P et de d®tails r®fl®chissants. La semelle dûsure en PU/PU, gr©ce au motif sp®cial, garantit un effet drainant en pr®sence de liquides et se caract®rise par une haute r®sistance m®canique aux hydrocarbures, tout en conservant une grande souplesse et flexibilit®. SRC antid®rapante. Semelle int®rieure en PU Fly foam conf¯re ¨ la chaussure des propri®t®s antichocs remarquables. Antistatique. La doublure en polyester assure un pouvoir drainant ®lev®gr©ce ¨ la grande capacit®d'absorption de son tissu et de sa structure.

Caract®ristiques principales :
- La semelle en polyur®thane de BASF, avec son aspect moderne et design futuriste repr®sente la synth¯se entre lôl®gance et de la s®curit®.
- Tige fabriqu®e avec lôemploi de mat®riaux ultra-modernes qui offrent un niveau ®lev®de confort, respirabilit®et l'®lasticit®.
- Adapt®¨ toutes les situations d'utilisation prolong®e, gr©ce ¨ l'effet antichoc du polyur®thane BASF utilis®dans la semelle intercalaire et semelle dûsure.

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour se conformer au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
II	NOIR	35 - 47

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN ISO 20345 EN 20345 Categorie de Protection:S1P SRC EN 61340 ESD	

Dext®rit®		Guide ¨ lôentretien