



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: SANDALE VIRGIN	Code: MB3112Z9	MB31 SICHERHEITSSCHUHE URANIA BSF SERIE
-----------------------------	-----------------------	--

Beschreibung und Materialien

ESD-Sandale mit Schutzkappe aus Glasfaser und Zwischensole aus Verbundmaterial Zero Penetration.

Obermaterial aus Wildleder und Polyestergewebe mit

Ú[] ^ ^ c @ @ æ ^ i ç ^ i ^ c e i \ ^ } * È
Öä Á Ú W E U E U [@ ^ Á ^ , é @ ^ á c o s a j \ Á @ ^ Á ^ : a | | ^ } Á Ú : - á Á ä ^ Á Q @ Á
Y æ ^ i a e | ^ á } * Á Á Q , ^ ^ } @ á Á [} Á Q > . . á \ ^ á } È
Öä Á Ú [@ Á ä æ c i : c d ^ { ^ Á ^ & @ æ ä & @ Á ä ^ i ^ c æ ä ^ é @ ^ \ ^ á ä Á
Q ^ c ä ä æ c Ä ^ á & @ á } á S [@ ^ } , æ ^ i ^ d - à ^ ^ c e } á ä \ ^ á È
Rutschfestigkeit der Klasse SRC. Die PU/PU-Sohle garantiert dank ihres
•] ^ : á | | ^ } Á Ú : - á Á ä ^ } Á Q : ä æ ^ È - \ o s Á Ö ^ ^ } , æ o s [} Á Q > . . á \ ^ á } Á
und zeichnet sich durch hohe mechanische und Kohlenwasserstoff-
Ó ^ c e } á ä \ ^ á ä ^ . È é @ ^ } á Á ä Á \ á & @ á ä Á @ Á ^ c a ^ Á } á Á ^ á & @ á È
Die Fly Foam-Einlegesohle aus Polyurethanschaum verleiht dem Schuh
à { \ ^ i \ ^ } , ^ i ^ Á d i á e {] ^ } á \ Á Ö á ^ } ^ & @ e e } È Á ä c a æ & @ È
Das Innenfutter aus Polyester hat aufgrund der hohen
Absorptionseigenschaften des Gewebes und der Struktur eine hohe
Ú æ * é @ ^ \ ^ á È



Haupteigenschaften:

- Die moderne und futuristische BASF-Polyurethan-Sohle stellt die Synthese von Eleganz und Sicherheit dar.
- Das Obermaterial besteht aus den neuesten Materialien, die durch ihre

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425Ä} á Á } é c i ^ } Á } á ^ i ^ } * ^ } Á ^ Á } o] | ^ & @ } È

Kategorie II	Farben SCHWARZ	Ö:4i ^ } 35 - 47
------------------------	--------------------------	----------------------------

Menge pro Karton 10	Bezugsnorm EN ISO 20345 Werte:S1PS FO SR EN 61340 	Wichtige Hinweise Š æ ^ i } Á Ú á á Á æ à ^ i ^ } Á Ú & @ @ Á ä ^ Á ^ { Á > @ ^ } È d [& ^ } ^ } Á Ú : c ^ i } Á [} Á é i { ^ ^ ^ ^ } Á } á Á [i Á Š æ @ Á ^ ^ & @ c È Ú i > ^ } Á Ú á Á [i Á á ^ { Ö à i æ & @ ä á á á Á Ú & @ @ Á Á einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Öä Á Ú & @ @ Á > . . ^ } Á ä á á Á Ö > i ^ c Á ä á ^ á & @ } Á Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine Chemikalien, die die T æ i ä ä } Á ^ ^ & @ ä á ^ } Á 4 } c } È
-------------------------------	--	--

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
------------------	----------------