SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SAPATO ALTA ENERGY	**Codice: MB3114Z9**	**MB31 CAL¢ADO DA S£RIE URANIA BSF**

Descrizione

Cal- ado alto ESD com biqueira de fibra de vidro e placa de comp· sito Zero Penetration. Equipado com a parte superior em couro Action leather S3 e detalhes reflex. A sola em PU/PU, gra- as ao seu design especial, garante um efeito de drenagem na presen- a de l²quidos. A sola garante durabilidade, resist° ncia mec©nica, flexibilidade, suavidade e resist° ncia aos hidrocarbonetos Grau SRC antiderrapante. Antiderrapante de grau SRC. A palmilha ®constitu²da por um material bicomponente com uma estrutura de espuma de poliuretano euma mem· ria de PU de espessura constante. Anti-est§tica. O forro de poli®ster tem um elevado poder de drenagem devido ¨ elevada capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua estrutura.

Principais caracter²sticas:
- A sola de poliuretano BASF com um design moderno e futurista representa a s²ntese da eleg©ncia e da seguran- a.
- Parte superior fabricada com materiais tecnol· gicos de ¼ltima gera- «o que tendem a oferecer um elevado n²vel de conforto atrav®s da respirabilidade
e elasticidade.
- Adequado em todas as situa- »es de utiliza- «o prolongada, gra- as ao efeito anti-choque do poliuretano BASF na entressola e na sola.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	PRETO	35 - 47

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3 SRC EN 61340 ESD	

Destrezza	Manutenzione