SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato alto FUNKY	**C· digo: MB3116BA**	**MB31 CAL¢ ADO DA S£RIE URANIA BSF**

Descri- «o

Cal- ado alto ESD com biqueira de fibra de vidro e placa de comp· sito Zero Penetrationd de tipo PS. Equipado com a parte superior em camur- a
S3 e detalhes reflex. A sola em PU/PU, gra- as ao seu design especial, garante um efeito de drenagem na presen- a de l²quidos. A sola garante durabilidade, resist° ncia mec©nica, flexibilidade, suavidade e resist° ncia aos hidrocarbonetos Grau SRC antiderrapante. Antiderrapante
de grau SRC. A palmilha ®constitu²da por um material bicomponente com
uma estrutura de espuma de poliuretano e uma mem· ria de PU de espessura
constante. Anti-est§tica. O forro de poli®ster tem um elevado poder de drenagem devido ¨ elevada capacidade de absor- «o do seu tecido e da sua
estrutura.

Principais caracter²sticas:
- A sola de poliuretano BASF com um design moderno e futurista representa a s²ntese da eleg©ncia e da seguran- a.
- Parte superior fabricada com materiais tecnol· gicos de ¼tima gera- «o quetendem a oferecer um elevado n²vel de conforto atrav®s da respirabilidade
e elasticidade.
- Adequado em todasas situa- »es de utiliza- «o prolongada, gra- as ao efeito anti-choque do poliuretano BASF na entressola e na sola.

O produto foi concebido e fabricadoem conformidade com Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	CINZENTO/AZUL	Em stock: 35 - 47

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S FO SC SR EN 61340 ESD	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o