FICHA DE DADOS

URANIA

Sapato baixo YUKI

MB3118Z9

PARTE SUPERIOR
Feito de malha de poliéster, promove a circulação do ar, garantindo a respirabilidade e frescor dentro do calçado.

ENCERRAMENTO
Colar elástico

ACOLCHOAMENTO
Air-mesh respirável com acolchoamento macio anti-bolhas na área do calcanhar.

BIQUEIRA
Fibra de vidro, leve e não magnética, oferece alta proteção contra impactos e compressões, garante bom isolamento térmico.

CHAPA
Compósito tipo PS, não magnético, antiestático e isolante térmico. Oferece o máximo desempenho em termos de resistência à perfuração, proteção total da sola e máxima flexibilidade.

PALMILHA
Feito de espuma de poliuretano de espessura variável, com uma camada superior de Memory Foam, laminado com tecido de micro-malha de poliéster. Pré-formado na área medial, suporta a acomodação do pé, adaptando-se à sua conformação. Antiestático, apresenta orifícios de ventilação na área do antepé e canais de ventilação na parte inferior para promover a recirculação do ar durante o uso. Palmilha removível.

SOLA
PU/PU BASF®, poliuretano antiderrapante de dupla densidade classificado como SR, oferece o equilíbrio ideal entre conforto e durabilidade. A entressola macia e flexível garante excelente absorção de choque. A sola compacta e o design autolimpante proporcionam máxima estabilidade e tração mesmo na presença de líquidos viscosos como óleos.

FUNCIONALIDADE
ESD SEM METAL Projetado para segurança e conforto, com foco no design, o Urania BSF pode atender a uma ampla gama de necessidades profissionais. Uma vasta coleção em termos dos tipos de modelos oferecidos, todos com classificação ESD, calçado dissipativo, em conformidade com a norma CEI EN 61340. Adequado para: indústria leve, logística e manuseio de mercadorias, setor de serviços. No setor de calçados, os materiais BASF® são particularmente valorizados pela sua leveza, flexibilidade e capacidade de isolamento térmico. Eles também oferecem excelente resistência à abrasão e ao impacto, garantindo conforto e durabilidade de longa duração.

REMARKS
Atualmente em processo de certificação.

EM FORMA
11

PESO
500 g (tamanho 42)

CORES DISPONÍVEIS
● Z9 - PRETO

TAMANHOS

35	36	37	38	39
40	41	42	43	44
45	46	47		

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> LOGÍSTICA

MANUTENÇÃO
Guarde o calçado limpo em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e protegido da luz.
O calçado deve ser limpo com escovas de cerdas macias e água.
Não utilize substâncias químicas que possam danificar os materiais.

QUANTIDADE CARTÃO
10

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS
EN ISO
CALÇADO DE SEGURANÇA
EN ISO 20345
Valores: S1PS FO SR