



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nome: Scarpa bassa UNIQUE | Codice: MB3218Z9 | MB32 CALZATURE SERIE SIR399 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|

Descrizione

TOMAIA: Rete di nylon e mesh, una combinazione che offre buona flessibile, adattandosi perfettamente alla forma del piede. La rete di nylon garantendo una lunga durata. Il mesh, un tessuto tecnico traspirante, migliora la ventilazione, mantenendo i piedi freschi e asciutti anche in caso di uso prolungato.

FODERA: 3D-TEX in poliestere con trama a nido d'ape per una elevata

CHIUSURA: Lacci e linguetta con soffiETTO antisporcO.

PUNTALE: Nano in fibra di vetro ultra leggero con profilo slim ed ergonomico, amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: NWT - tessuto ultraleggero, con un peso di soli 32% rispetto ad altri strati antipenetrazione tessili. Oltre a il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione,

PLANTARE: Air-mix anatomico in EVA multiferato con

10 mm nella zona del tallone. Garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato.

SUOLA: EVA Super Foam/Gomma. L'intersuola ergonomica in Super Foam offre un comfort duraturo, particolarmente apprezzato in caso di utilizzo prolungato. Il battistrada in gomma garantisce un'ottima aderenza su superfici bagnate anche in presenza di idrocarburi. Resiste al calore da contatto fino a 150°C (HRO).

ESD METAL FREE

Le SIR 399 sono straordinariamente contenute di soli 399 grammi, sul modello di punta. Si contraddistinguono per il design moderno che si ispira al mondo dello sport per l'uso in ambienti puliti e interni, soprattutto in mansioni che comportano sollecitazioni e continui movimenti. Adatte a: industria leggera, logistica e terziario.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



| | | |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Categoria II | Colore NERO | Ö3 } A magazzino: 36 - 48 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Ü ~ æ Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|-------------------|



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10

EN ISO 20345
Valori: S1PS HRO FO SR



EN 61340



Destrezza

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione