



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Scarpa bassa PIONEER	Codice: MB3220Z9	MB32 CALZATURE SERIE SIR399
-----------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

VUT KOP... sottili, creando una struttura a griglia che lo rende altamente resistente... rendendolo adatto per ambienti esterni.

FODERA: 3D-TEX personalizzata SIR in poliesterecon trama a nido d'ape per una elevata

CHIUSURA: Lacci e linguetta con soffiETTO antisporco.

PUNTALE: Nano in fibra di vetro ultra leggero con profilo slim ed ergonomico, amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: NWT - tessuto ultraleggero, con un peso di soli 32g

leggero del 55% rispetto ad altri strati antipenetrazione tessili. Oltre

protezione PS, offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e

PLANTARE: Schiuma di poliuretano riciclata con struttura multiforata. Garantisce comfort anche durante un utilizzo prolungato.

SUOLA: EVA Super Foam/Gomma. Lintersuola ergonomica in Super Foam offre

un comfort duraturo, particolarmente apprezzato in caso di utilizzo prolungato. Il battistrada in gomma garantisce un'ottima aderenza su superfici bagnate anche in presenza di idrocarburi. Resiste al calore da contatto fino a 150°C (HRO).

ESD
METAL FREE

Le SIR 399... Si contraddistinguono per il design moderno che si ispira al mondodello... per l'uso in ambienti puliti e interni, soprattutto in mansioni che comportano sollecitazioni e continui movimenti. Adatte a: industria leggera, logistica e terziario.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

DATA L'ATTUALE GIACENZA DI MAGAZZINO MISTA, E' POSSIBILE CHE QUESTO ARTICOLO VENGA CONSEGNATO NELLA VERSIONE SOGGETTA A RESTYLING (COME MOSTRATO IN FOTO) E/O NELLA PRECEDENTE VERSIONE.



Categoria II	Colore NERO	Ö3 } 36-48 A magazzino: 36 - 48
------------------------	-----------------------	--------------------------------------

Û ~ 36-48	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
-----------	--------------------------------	------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

10

EN ISO 20345
Valori:S3S HRO FO SR



EN 61340



Destrezza

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione