Technisches Datenblatt

MAXIMUM

Schuh FIREWORKS

MB3310Z9

OBERMATERIAL
Hochwertiges, geprägtes Vollnarbenleder mit einer kratzfesten, hoch abriebfesten Struktur. Die TPU-Zehenkappe bietet zusätzlichen Schutz für das Leder vor Stößen und Abrieb. Ausgestattet mit einer verdickten TPU-Fersenkappe für maximale Fersenstabilität und Hinterfußschutz.

SCHLIESSUNG
Extrastarke Schnürsenkel und Ösen, Schnellausziehsystem und Lasche mit Klettverschluss, um das Eindringen von Funken oder Schmutz in den Schuh zu verhindern.

FUTTER
DRY PLUS in engmaschigem Polyester mit zusätzlichem Schutz im Fersenbereich.

SCHUTZKAPPE
Glasfaser, leicht und nicht magnetisch, bietet hohen Schutz gegen Stöße und Druck und gewährleistet eine gute Wärmedämmung.

ZWISCHENSOHLE
Verbundwerkstoff Typ PS, nichtmagnetisch, antistatisch und wärmeisolierend. Er bietet höchste Leistung hinsichtlich Durchtrittschutz, vollem Sohlenschutz und höchster Flexibilität.

EINLEGESOHLE
Hochdichter Polyurethanschaum variabler Dicke und Memory-PU. Die Einlage im Fersenbereich sorgt für einen Dämpfungseffekt und gewährleistet hohe Stoßfestigkeit. Antistatisch. Herausnehmbare Einlegesohle.

SOHLE
Das Zweikomponenten-Polyurethan und Gummi bietet hervorragende Stoßdämpfung. Die Nitrilgummi-Laufsohle, kontaktwärmebeständig bis 300°C (HRO), gewährleistet maximalen Halt auf nassen Oberflächen. Der Mittelfußbereich ist abriebfest und mit Stollen ausgestattet, um den Halt auf Leitern zu erhöhen, und entspricht zudem der LG (Ladder Grip)-Zertifizierung. Darüber hinaus verfügt die Laufsohle über tiefe, scharfkantige Stollen für verbesserte Griffigkeit und in Unendlichkeitsform angelegte Seitenkanäle zur Flüssigkeitsableitung. Selbstreinigend.

FUNKTIONALITÄT
ESD Entwickelt für raue Umgebungen in Gegenwart von Kohlenwasserstoffen und Chemikalien, unebenes und besonders unwegsames Gelände. Die MAXIMUM erweisen sich als besonders robust und verschleißfest. Sie bieten Kälteisolierung (CI) und Wärmeisolierung bis 150°C (HI).

FIT
12

GEWICHT
820 g (Größe 42)

VERFÜGBARE FARBEN
● Z9 - SCHWARZ

GRÖSSEN

37	38	39	40	41
42	43	44	45	46
47	48	49	50	

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> BAUWESEN - STRASSENBAU
> LEICHTINDUSTRIE
> SCHWERINDUSTRIE
> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE
> ARBEITEN IN HÖHE

WARTUNG
Lagern Sie sauberes Schuhwerk an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Schuhwerk muss mit Bürsten mit weichen Borsten und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen, die die Materialien beschädigen könnten.

MENGE PRO KARTON
5

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN
SICHERHEITSSCHUHE
EN ISO 20345
Werte: S3S CI HI HRO FO SC LG SR

ESD-GERÄTE
EN IEC 61340-5-1