FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Sapato FIREWORKS	**C· digo: MB3310Z9**	**MB33 CAL¢ADO DA S£RIE NEW MAXIMUM**

Descri- «o

Sapato de cano alto com prote- «o do metat§rso, com parte superior em couro de gr«o com textura resistente a riscos e liberta- «o r§pida. Folha composta do tipo PS e biqueira de fibra de vidro. A sola de dois componentes em poliuretano e borracha proporciona um elevado efeito de
absor- «o dos choques. A banda de rodagem em borracha nitr²lica, resistente ao calor de contacto, proporciona umaforte ader° ncia em superf²cies molhadas, enquanto a zona interm®dia
®resistente ¨ abras«o e est§ equipada com presilhas para aumentar a ader° ncia nas escadas. A palmilha de espuma Memory PU e poliuretano de alta densidade e espessura vari§vel proporciona um efeito de amortecimento e garante uma elevada resist° ncia ao choque. Antiest§tico. O forro de poli®ster DRY PLUS de tecido apertado, com prote- «o extra na zona do calcanhar, tem um elevado poder de drenagem e
reduz significativamente o efeito de sobreaquecimento resultante de uma utiliza- «o prolongada.

Principais caracter²sticas:
Pontas em TPU para uma maior resist° ncia ¨ abras«o na zona da biqueira
- Refor- o posterior para maior resist° ncia ¨ abras«o e apoio do calcanhar
- Canais laterais infinitos para escoamento de l²quidos
- Pit»es com arestas afiadas para maior ader° ncia e autolimpeza
- Sistema de pega de escada LG (Ladder Grip)
-Sola em borracha nitr²lica, anti-calor, anti-§cido, anti-oleosidade, anti-desgaste, anti-derrapante
- Id· nea para ambientes com cascalho, rocha ou irregulares

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivasmodifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
II	PRETO	Em stock: 37 - 50

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
5	EN ISO 20345 EN 20345 Valores:S3S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 ESD	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu²-los. £ preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu²micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o