

Nome: Sapato alto LEVEL UP	C- dígito: MB3316Z9	MB33 CALÇADO DA SÉRIE NEW MAXIMUM
-----------------------------------	----------------------------	--

Descrição

Calçado de cano alto, com atacadores, com parte superior em couro de grão e biqueira em composto tipo PS e fibra de vidro. A sola de dois componentes em poliuretano e borracha proporciona um elevado efeito de absorção dos choques. A banda de rodagem em borracha nitrílica, resistente ao calor de contacto, proporciona uma forte aderência em superfícies molhadas, enquanto a zona intermédia é resistente à abrasão e está equipada com presilhas para aumentar a aderência nas escadas. A palmilha de espuma Memory PU e poliuretano de alta densidade e espessura variável proporciona um efeito de amortecimento e garante uma elevada resistência ao choque. Antiestático. O forro de poliéster DRY PLUS de tecido apertado, com proteção extra na zona do calcanhar, tem um elevado poder de drenagem e reduz significativamente o efeito de sobreaquecimento resultante de uma utilização prolongada. Equipado com meia interior WR.

Principais características:

- Atacadores reforçados
- Pontas em TPU para uma maior resistência à abrasão na zona da biqueira
- Reforço posterior para maior resistência à abrasão e apoio do calcanhar
- Canais laterais infinitos para escoamento de líquidos
- Pites profundos com arestas afiadas para maior aderência e auto-limpeza
- Sistema de pega de escada LG (Ladder Grip)
- Sola em borracha nitrílica, anti-calor, anti-ácido, anti-oleosidade, anti-desgaste, anti-derrapante
- Idonea para ambientes com cascalho, rocha ou irregulares

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425, com as alterações que foram introduzidas.



Categoria II	Cor PRETO	Tamanhos disponíveis Em stock: 37 - 50
Quantidade Cartão	Conformidade com as normas europeias	Advertências

FICHA DE DADOS

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5	EN ISO 20345  Valores: S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu2-los. É preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu2micos que possam danificar os materiais. Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu2-los. É preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua. N«o utilizar produtos qu2micos que possam danificar os materiais.
Destreza		Manuten- «o