

Nome: Stivale HUNTER	Codice: MB3319Z9	MB33 CALZATURE SERIE NEW MAXIMUM
-----------------------------	-------------------------	---

Descrizione

TOMAIA: Pelle fiore di alta qualità elevata e resistente all'usura. Lo spunterbo in TPU offre una protezione extra del pellame da urti ed abrasioni. Dotata di un rinforzo posteriore in TPU spessorato per la massima stabilità del tallone ed una protezione della parte posteriore del piede.

FODERA: DRY PLUS in poliestere a trama stretta con protezione extra zona tallone

CHIUSURA: Lacci con occhielli extra resistenti e cerniera laterale.

PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento termico.

LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilità.

PLANTARE: Schiuma di poliuretano e Memory PU ad alta densità ed a spessore variabile. L'inserto nella zona tallone assicura un effetto ammortizzante e garantisce una elevata resistenza agli shock. Antistatico.

SUOLA: Bicomponente in poliuretano e gomma conferisce un elevato effetto ammortizzante assorbendo gli shock. Il battistrada in gomma nitrilica, resistente al calore da contatto fino a 300°C (HRO), garantisce massima aderenza su superfici bagnate. La zona mediana è resistente all'abrasione e dotata di tacchetti per aumentare la presa sulle scale a pioli, essendo conforme anche alla certificazione LG (Ladder Grip).

Inoltre, il battistrada è caratterizzato da tacchetti profondi a spigolo vivo per maggiore grip, canali laterali tipo infinito per drenaggio liquidi. Autopulente.

ESD

METAL FREE

Progettate per ambienti difficili in presenza di idrocarburi e sostanze chimiche, terreni sconnessi e particolarmente impervi. Le NEW MAXIMUM si dimostrano particolarmente robuste e resistenti all'usura. Offrono isolamento dal freddo (CI) e isolamento dal calore fino a 150°C (HI). Adatte a: industria pesante, industria petrolchimica e metallurgica, lavori di saldatura e lavori in quota.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore NERO	Disponibilità Taglie A magazzino: 37 - 50
Quantità Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

5

EN ISO 20345



Valori: S3S CI HI HRO FO SC LG SR

EN 61340



Destrezza

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua.

Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.

Manutenzione