

Nome: Cal- ado alto NORDISK	C- d- go: MB3326Z9	MB33 CALç ADO DA S£RIE NEW MAXIMUM
------------------------------------	---------------------------	---

Descri- «o

Cal- ado de cano alto com sistema de atacadores Faster, fabricado com uma parte superior em couro de gr«o, forro em comp- sito tipo PS e biqueira em fibra de vidro. A sola de dois componentes em poliuretano e borracha proporciona um elevado efeito de absor- «o dos choques. A banda de rodagem em borracha nitr²lica, resistente ao calor de contacto, proporciona uma forte aderº ncia em superf²cies molhadas, enquanto a zona interm²dia

²resistente ² abras«o e est² equipada com presilhas para aumentar a aderº ncia nas escadas. A palmilha de espuma Memory PU, de alta densidade e espessura vari²vel, proporciona um efeito de amortecimento e garante uma elevada resistº ncia ao choque.

Antiest²tico.

O forro de poli²ster DRY PLUS de tecido apertado, com prote- «o extra na

zona do calcanhar, tem um elevado poder de drenagem e reduz significativamente o efeito de sobreaquecimento resultante de uma utiliza- «o prolongada. Equipado com meia WR e acolchoamento 3MÊ ThinsulateÊ de 200 g.

Principais caracter²sticas:

Pontas em TPU para uma maior resistº ncia ² abras«o na zona da biqueira

- Refor- o posterior para maior resistº ncia ² abras«o e apoio do calcanhar
- Canais laterais infinitos para escoamento de l²quidos
- Pit²es com arestas afiadas para maior aderº ncia e autolimpeza
- Sistema de pega de escada LG (Ladder Grip)
- Sola em borracha nitr²lica, anti-calor, anti-²cido, anti-oleosidade, anti-desgaste, anti-derrapante
- Id- nea para ambientes com cascalho, rocha ou irregulares

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento

(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.



Categoria II	Cor PRETO	Tamanhos dispon²veis Em stock: 37 - 50
Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advertº ncias

5

EN ISO 20345



Valores: S7S AN CI HI HRO FO SC LG SR

EN 61340



Destreza

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu2-los.

É preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.

N«o utilizar produtos qu2micos que possam danificar os materiais.

Conservar os sapatos limpos em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.

Antes de cada utiliza- «o, verificar se os sapatos est«o em perfeitas condi- »es; se n«o estiverem intactos, substitu2-los.

É preciso limpar os cal- ados com escovas com cerdas macias e §gua.

N«o utilizar produtos qu2micos que possam danificar os materiais.

Manuten- «o