

Nome: Botte GIANT	Code: MB3329Z9	MB33 CHAUSSURES SÉRIE NEW MAXIMUM
--------------------------	-----------------------	--

Description

Chaussures montantes, avec système de laçage Faster, composées d'une tige en cuir pleine fleur et d'une coque en composite de type PS et d'un embout en fibre de verre. La semelle à deux composants, en polyuréthane et en caoutchouc, offre une grande capacité d'absorption des chocs. La semelle adhésive en caoutchouc nitrile, qui résiste à la chaleur de contact, assure une forte adhérence sur les surfaces mouillées, tandis que la zone centrale est résistante à l'abrasion et équipée de crampons pour augmenter la prise sur les échelles. La semelle intérieure en Memory PU et mousse de polyuréthane de haute densité et d'épaisseur variable offre un effet amortissant et garantit une grande résistance aux chocs. Antistatique. La doublure DRY PLUS en polyester à trame serrée avec une protection supplémentaire dans la zone du talon a un pouvoir drainant élevé et réduit considérablement l'effet de surchauffe en cas d'utilisation prolongée. Équipée d'une chaussette WR et d'un rembourrage en Thinsulate® 3M® de 400 g.

Caractéristiques principales :

- Empeigne en TPU pour une meilleure résistance à l'abrasion de la zone pointe
- Renfort arrière pour une meilleure résistance à l'abrasion et un meilleur maintien du talon
- Canaux latéraux type infini pour le drainage des liquides
- Crampons à bords profonds pour une meilleure adhérence et autonettoyants
- Système de prise sur échelles LG (Ladder Grip)
- Semelle adhésive en caoutchouc nitrile anti-chaleur, anti-acide, anti-huile, anti-usure, antidérapant
- Convient aux environnements gravillonnés, rocheux ou irréguliers

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au Règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie II	Couleurs NOIR	Tailles disponibles En stock: 37 - 50
Quantité/Condt. 5	Normative de référence EN ISO 20345  Categorie de Protection: S7S CI HI HRO FO SC LG SR EN 61340 	Avertissements Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intact et propre, autrement, procédez à son remplacement. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau. Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, intact et propre, autrement, procédez à son remplacement. Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.



Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Dext@rit®

Guide " l'entretien