



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciaci, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: GIUBBETTO SYMBOL	Codice: MC1115C2	MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL
-------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Descrizione

Giubbotto realizzato con tessuto 100% Cotone Massaua 2/1 sanforizzato, peso 270 gr/m . Dotato di chiusura a cinque bottoni copertida lista, tasche al petto con flap e bottoni, polsini chiusi con bottone. Tripla cucitura sulla zona delle spalle, cuciture e travette in colore a contrasto.

È conforme al regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

- La natura del tessuto e laparticolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatto a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e macchie.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Uffici rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

È conforme al regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria I	Colore ANTRACITE	Taglie 44 - 64
-----------------------	----------------------------	--------------------------

20	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze Indicato per Industria metalmeccanica, Industria cementizia, dei laterizi, Edilizia, Movimentazione Merci, Trasporti, Settore Idrraulico, Elettrico e delle Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.
		Manutenzione

Destrezza