



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

| | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Nome: TUTA SYMBOL | Codice: MC1117C2 | MC11 INDUMENTI SERIE SYMBOL |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|

Descrizione

Tuta intera realizzata con tessuto 100% Cotone Massaua 2/1 sanforizzato, peso 270 gr/m . Dotata di chiusura con cerniera a doppio cursore coperta da lista, due tasche laterali a filetto, zona spalle rinforzata da tripla cucitura, elastico posteriore stringivita, due tasche al petto chiuse da zip, tasca portametro a destra, tasca posteriore. Cuciture e travette in colore a contrasto



La natura del tessuto e la particolare attenzione alle rifiniture come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

bande rifrangenti: banda rifrangente prismatica gialla, prismatica arancione, prismatica grigia e classica grigia.

OEKO-TEX® STANDARD 100

UÒSUÈVÒYI

| | | |
|-----------------------|----------------------------|---------|
| Categoria I | Colore ANTRACITE | 44 - 62 |
|-----------------------|----------------------------|---------|

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 10 | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze Indicata per Industria metalmeccanica, Industria cementizia, dei laterizi, Edilizia, Movimentazione Merci, Trasporti, Settore Idraulico, Elettrico e delle Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate. |
| | Destrezza | Manutenzione |

