SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Salopette TECH	**Code: MC1213C2**	**MC12 VąTEMENTS S£RIE TECH**

Description

Salopette r®alis®e en 100% coton Massaua 3/1 sanforis®, poids 270 g/mĮ. Bretelles ®lastiques r®glables avec fermoirs plastiques ¨ attache rapide, poche sur la bavette, deux poches avant, poche arri¯re boutonn®e, rehausse couvre-reins et taille ®lastique derri¯re.

- Le coton assure un grand confort.
- Les barrettes de renfort et les doubles coutures rabattues garantissent une grande solidit®pour une usage de longue dur®e.
- Possibilit®de personnalisation: large gamme de couleurs disponibles, diff®rents accessoires ¨ assortir, diverses types de bandes r®fl®chissantes.

Convient pour prot®ger l'op®rateur de tous ces risques d®rivants de la salet®et des actions nuisibles mineurs.

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 etmodifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
I	ANTHRACITE	Sur commande: 38 - 70 En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
15	EN ISO 13688	Industrie m®tallurgique, B©timent et Construction, Travaux de maintenance, Manutention des marchandise, Industrie de Transport, Travaux de Plomberie industrielle, Installations ®lectriques, Entretien de locaux. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ l©entretien
	60° P