SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Jardineiras FUSTë O	**C· digo: MC1613H5**	**MC16 VESTUćRIO DA S£RIE FUSTAGNO**

Descri- «o

Jardineiras em tecido moleskin sanforizado 100% algod«o, peso 350 g/mĮ.
Equipada com al- as el§sticas ajust§veis com fechos de aperto r§pido, bolso para o peitilho, bolsos na anca, bolso para fita m®trica na perna direita e bolso traseiro com fecho de bot«o, cobertura renal traseiro e cintura el§stica, costura dupla no interior e exterior da perna.

- A s®rie moleskin garante conforto e robustez e possui fortes propriedades t®rmicas.

- A natureza do tecido e a aten- «o especial prestada aos acabamentos, como os remates de refor- o e as costuras duplas de cor contrastante, garantem uma durabilidade duradoura.

- Personaliz§vel numa vasta gama de cores.

Podem ser aplicados v§rios tipos de faixas refletoras: prism§ticas amarelas, prism§ticas cor de laranja, prism§ticas cinzentas e faixas refletoras cinzentas cl§ssicas.

Adequado para proteger o operador contra todos os riscos de sujidade e ferimentos ligeiros.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

OEKO TEX®

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
I	LARANJA	Feito por encomenda: 38 - 70 Em stock:

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
15	EN ISO 13688	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo. Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza	Manuten- «o
	60° P