SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Veste courte FUTAINE	**Code: MC1615H5**	**MC16 VąTEMENTS S£RIE FUTAINE**

Description

Veste de travail courte r®alis®e en tissu futaine 100% coton, poids 330 g/mļ. Fermeture ¨ six boutons sous patte, poches poitrine avec un rabat ferm®par bouton, poignets boutonn®s et doubles coutures rabattues.

- La S®rie Futaine garantit confort, robustesse et hautes propri®t®s thermiques.
- Les barrettes de renfort et les doubles coutures rabattues garantissent une grande solidit®pour une usage de longue dur®e.
- Large gamme de couleurs.
- Possibilit®de personnalisation avec 4 diff®rents types de bandes r®tro-r®fl®chissantes: prismatique jaune, orange, grise et classique grise.

Convient pour prot®ger l'op®rateur de tous ces risquesd®rivants de la salet®et des actions nuisibles mineurs.

Le v°tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
I	ORANGE	Sur commande: 38 - 70 En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN ISO 13688	Travaux en plein air, Exploitation du marbre, B©timent et Construction, Manutention des marchandise, Logistique et Transports, Travaux de plomberie industrielle, Installations ®lectrique, Travaux de maintenance, Industrie agricole, Entretien des espaces verts. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pourassurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien
	60° P