SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: PANTALONE FUSION TECH ESTIVO	**Codice: MC171102**	**MC17 INDUMENTI SERIE FUSION**

Descrizione

Pantalone realizzato in tessuto CVC 60% Cotone, 40% Poliestere, twill 3/1, peso 200 gr/mĮ; dotato di chiusura con cerniera e bottone a chiodo, due tasche anteriori con quinta tasca a destra, tasca portametro con ferma martello a destra, tasca posteriore destra chiusa con flap e velcro, tasca posteriore sinistra chiusa con velcro, tasca tecnica multifunzione chiusa con flap e velcro, con portapenne e portacellulare.

La traspirabilit¨ e la leggerezza garantita dal tessuto CVC rendono il Tech Estivo ideale per rispondere alle esigenze dei mesi pi½caldi e la la percentuale di poliestere nella sua composizione ne migliora la resistenza meccanica.

Laparticolare attenzione alle rifiniture, come le travette di rinforzo e le doppie cuciture ad incastro, ne garantiscono una durata prolungata nel tempo.

Adatta a proteggere l'operatore da tutti quei rischi derivanti da sporco e da azioni lesive di lieve entit¨

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEXÈ

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
I	BICOLORE	38 - 70

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
50	EN ISO 13688	Indicato per: Industria Metalmeccanica, Edilizia, Movimentazione merci, Trasporti, Agricoltura e Manutenzioni. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Destrezza	Manutenzione
	60° P